

SUN-PRTDA210



Stampante termica per SN-T4 con interfaccia USB e taglio a strappo manuale

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Stampante da pannello per SN-T4

- Metodi di stampa: termica diretta
- Linguaggi di programmazione TSPL-EZD (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
- Un'unica spia LED di stato
- Un unico pulsante di alimentazione/pausa
- Connettività USB
- Telaio a doppio strato
- Certificazione ENERGY STAR Scheda tecnica

Metodo di stampa Termica Numero di dot 8 dots/mm

Risoluzione 203 dpi Velocità di stampa (mm/sec) max 152,4 mm/sec

Barcode supportati 1D e 2D (QRCODE)

Larghezza carta 19-114 mm

Lunghezza carta 10 mm – 2794 mm

Sensore black mark mobile, intervallo limitato dal centro al lato sinistro, vuoto

Interfacce USB (cavo a corredo)

Memoria flash 8MB Flash

Memoria RAM 16MB SDRAM

Alimentazione 24V (alimentatore 220V/24V a corredo)

Temperatura di funzionamento 5° / 40°

Certificazioni CE

Dimensioni 172(L) x 165(H) x 195(W) mm Peso 1,5 Kg

Strappo carta manuale.

Scarica il datasheet della SUN-PRTDA

