SUN-PRTDA220

Stampante termica per SN-T4 con interfaccia USB ed Ethernet. Taglio a strappo manuale con opzione taglierina automatica SUN-PRTCUT

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Stampante da pannello per SN-T4

• Metodi di stampa: termica diretta
• Linguaggi di programmazione TSPL-EZD (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
• Un'unica spia LED di stato
• Un unico pulsante di alimentazione/pausa
• Connettività USB ed ETHERNET
• Telaio a doppio strato
• Certificazione ENERGY STAR Scheda tecnica

Metodo di stampa Termica Numero di dot 8 dots/mm
Risoluzione 203 dpi Velocità di stampa (mm/sec) max 152,4 mm/sec
Barcode supportati 1D e 2D (QRCODE)
Larghezza carta 19-114 mm
Lunghezza carta 10 mm – 2794 mm
Sensore black mark mobile, intervallo limitato dal centro al lato sinistro, vuoto
Interfacce USB (cavo a corredo)
Memoria flash 8MB Flash
Memoria RAM 16MB SDRAM
Alimentazione 24V (alimentatore 220V/24V a corredo)
Temperatura di funzionamento 5° / 40°
Certificazioni CE
Dimensioni 172(L) x 165(H) x 195(W) mm Peso 1,5 Kg

Strappo carta manuale.
Disponibile opzione taglierina automatica SUN-PRTCUT

Scarica il datasheet della SUN-PRTDA

DOWNLOAD